

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (NUTRI-SAFE), νεογνών και προώρων βρεφών, συμβατά με το πρότυπο ISO 80369-1.

- Να αποτελείται από είδη, τα οποία φέρουν ειδικό κούμπωμα-κλείδωμα (OXI ENFIT) ασφαλείας, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια, αποτρέποντας τις λάθος συνδέσεις με άλλες γραμμές ή συσκευές ή σύριγγες που φέρουν άλλους τύπους κλειδώματος π.χ. L/L – L/S, αναπνευστικές, ενδοφλέβιες κλπ.
- Να εξασφαλίζει ακρίβεια στη δοσολογία χορήγησης θρεπτικών ουσιών και φαρμάκων με εκτόπιση όγκου μικρότερη από 0,03ml αποτρέποντας τον κίνδυνο υπερδοσολογίας (overdose).
- Να διαθέτει διάφορα αναλώσιμα πρόληψης των λοιμώξεων (πώματα συρίγγων, πώματα-καπάκια φιαλιδίων με φίλτρο, σωλήνες δειγματοληψίας κλπ).

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (OXI ENFIT) ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΩΝ

Καθετήρες σίτισης ασφαλείας μήκους 75cm, από πολυουρεθάνη, κατάλληλοι για αποκλειστική χρήση με σύριγγες του ίδιου συστήματος σίτισης ασφαλείας (ISO 80369-1).

Να είναι ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5cm έως τα 35cm.

Να διαθέτουν κλειστό, ατραυματικό άκρο, με δύο πλάγιες οπές σε απόσταση μικρότερη του 1,5cm από το άκρο τους για αποφυγή αναδίπλωσης κατά την εισαγωγή τους και πώμα για το κλείσιμο του καθετήρα έγχρωμα κωδικοποιημένο αναλόγως του εύρους.

Να διατίθεται από την κατασκευάστρια για παραμονή έως 29 ημέρες.

Να είναι PVC free σε όλα τα μέρη τους.

Η αποστείρωση να είναι πενταετούς διάρκειας.

Να είναι Latex και DEHP free.

Να προσφερθούν σε μεγέθη 5Fr, 6Fr, 8Fr και 10Fr.

Σύριγγες σίτισης ασφαλείας πολυπροπυλενίου (PP), (χημικά αδρανές), με εσωτερικό νεκρό όγκο μικρότερο του 0,1ml, κατάλληλες για αποκλειστική χρήση με καθετήρες του ίδιου συστήματος σύνδεσης ασφαλείας (ISO 80369-1)

Να είναι Latex και DEHP free.

Να είναι PVC free σε όλα τα μέρη τους.

Να προσφερθούν σε όγκους χωρητικότητας.

1. 1ml, 2.5ml, 5ml και 10ml.
2. 20ml
3. 35ml και 60ml.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (OXI ENFIT) ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΩΝ για αποκλειστική χρήση με καθετήρες και σύριγγες του ίδιου συστήματος σίτισης ασφαλείας (ISO 80369-1)

- Σωλήνας δειγματοληψίας συνδεόμενος με σύριγγα μήκους 5cm και 20cm.
- Σωλήνας δειγματοληψίας συνδεόμενος με σύριγγα μήκους 15cm

- Καπάκια για σύνδεση με αντλίες εγχύσεων ή σίτισης με βαρύτητα, με φίλτρο που αποτρέπει την είσοδο σωματιδίων, για σύριγγες 20ml και 60ml.
- Πώμα καπάκι με εσωτερικό καρφί για φιαλίδια φαρμάκων, για αναρρόφηση χωρίς χρήση βελόνας, διαμέτρου 14mm και 20mm.
- Καπάκι για φιαλίδια φαρμάκων με ενσωματωμένο πώμα διαμέτρου: 18mm, 20mm, 22mm και 28mm.
- Καπάκι ασφαλείας για σύριγγες συσκευασμένα ανά ένα.