

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ THERMOCLAMP Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Διπολική λαβίδα απολίνωσης τύπου Thermoclamp ή ισοδύναμου αυτού, μήκους 16 εκ, με λεπτά άκρα, ικανό για απολίνωση αγγείων έως 7 χιλ.

Τα προσφερόμενα είδη έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 50 χρήσεων..

Ο συνοδός εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO και σήμανση CE. Να αναγνωρίζει αυτόματα την συνεργαζόμενη λαβίδα. Να είναι σχεδιασμένο για ακριβή Παρασκευή, τομή και απολίνωση αγγείων έως 7 χιλ από την λαβίδα. Να διαθέτει διπολική λειτουργία και λειτουργία plasma edge. Να είναι σχεδιασμένη για περιστατικά θυρεοειδεκτομής, παρωτιδεκτομής και περιστατικά τραχήλου.

Να διαθέτει τρία επίπεδα έντασης, τα οποία να ενεργοποιούνται με πλήκτρα αφής. Η ενεργοποίηση της λαβίδας να γίνεται με ποδοδιακόπτη.

Το σύστημα να διαθέτει:

- Στην λειτουργία κοπής, μέγιστη ισχύ 330 W/100 Ω, με συχνότητα 450KHz.
- Στην λειτουργία αιμόστασης , μέγιστη ισχύ 140 W/30 Ω, με συχνότητα 450KHz.
- Στην λειτουργία απολίνωσης αγγείων, μέγιστη ισχύ 150 W/20 Ω, με συχνότητα 450KHz.

Να διαθέτει συμμορφώσεις Class I, CF, IPX1.